

## **NY 500 e 1500**

### **Manual do Proprietário**

*Este SKIMMER foi projetado para facilitar a vida do usuário, sendo de simples instalação e muito prática sua regulagem.*

*Além disso, funciona com uma bomba simples e com um ótimo rendimento para aquários de 500 até 1500 litros.*

*Segue abaixo os dois modelos e sua instalação:*

### **NY 500 e NY 1500 INTERNO**

*Foi desenvolvido para funcionar dentro do Sump ou Dry-Wet.*

#### **Instalação:**

Sempre utilizar a bomba SB2000 modificada (sucção de ar) e palheta de agulha múltipla.

-Colocar o SKIMMER onde a água não varie o nível.

*Exemplo: Antes do quebra bolhas, isto significa que o nível é constante.*

-Afogar o SKIMMER 30 cm para o 500 e 1500.

-Quando ligar a bomba feche lentamente o registro até que a espuma fique uns três cm antes do anel preto que aloja o copo.

- O SKIMMER deve começar a funcionar de Dois a cinco dias, e o líquido que ele expelir deve ter cor aproximada de “café com leite”.

#### **Descrição:**

NY – 500: 01 SB2000 Medida: Altura 55 cm Base (25 ×30) cm.

NY - 1500: 02 SB2000 Medida: Altura 67 cm Base (30 × 25) cm.

**OBS: É CONVENIENTE LIMPAR O COPO DE TRÊS EM TRÊS DIAS DE AMBOS OS MODELOS PARA MELHORAR SEU FUNCIONAMENTO.**



NY-500

NY-1500

**NY DO BRASIL LTDA. ME**

Fone: (011) 2591-1268 - Fax.: (011) 2021-3122

CNPJ: 00.204.563/0001-00