

MAX-VENTURI 200/300 INTERNO

Manual do Proprietário

A NY do Brasil lança o seu mais novo produto, o SKIMMER MAX-VENTURI 200/300 INTERNO, um projeto de fácil manuseio que se adapta perfeitamente em aquários de pequeno porte. O produto já é vendido completo com a bomba d'água e mangueiras o que poupa ao consumidor custos extras com acessórios.

Instalações

A bomba deve ser acoplada a mangueira nº1 onde se encaixa na bengala do Skimmer.

Encaixe a mangueira de ar no orifício que se encontra no nº2 e coloque o regulador de ar na mesma para reduzir os ruídos.

Antes de ligar a bomba verifique a voltagem e abra o registro ao máximo para que a água não transborde.

O Skimmer deve ficar afogado 12 cm para funcionar corretamente. (Veja a figura abaixo)

Regulagem

Para regular o Skimmer feche lentamente o registro nº3 até que as bolhas comecem a subir e atinja $\frac{1}{4}$ do tubo nº4.

O Max-Venturi 200/300 varia aproximadamente de 3 a 6 dias para começar a remover os dejetos.

Manutenção

Para que seu Skimmer funcione com o máximo de sua capacidade é necessário uma limpeza periódica.

Deve-se remover somente o copo e lava-lo com água doce e não utilizar nenhum produto químico.

Obs.: Antes de remover o copo deve-se abrir o registro para que o Skimmer não transborde, e ao recoloca-lo siga os procedimentos da regulagem.

Medida : 200 Interno Altura 45 cm Base (17×10) cm.

300 Interno Altura 57 cm Base (17×10) cm.

